

Voegmiddelen

Siniat Filler 120

Omschrijving

Siniat Filler 120 is een voegmiddel geschikt voor grotere projecten waarbij de tweede laag en finisherlaag niet dezelfde dag worden aangebracht. Product in poedervorm te mengen met water geschikt voor het vullen van naden van gipsplaten met afgeschuinde kanten (AK, 4-AK) en van (schroef-)gaten, te gebruiken in combinatie met wapeningsstrook. De filler zorgt na uitharding voor een sterke overgang van gipsplaten klaar voor verdere afwerking met een Siniat finisher. Verwerkingstijd: start uitharding vanaf 120 minuten.



Normen, certificaten en reglementeringen

Onderwerp	Toleranties
Norm	NEN EN 13963
Brandreactieklasse	A2-s1, d0
DOP	SIDE1369630001 NI

Voordelen

- Gemakkelijk mengbaar.
- Weinig waterverbruik.
- Eenvoudig smeerbaar.
- Bijzonder weinig krimp.
- Perfecte hechting voor finisher.

Technische kenmerken

Kantvorm (*)	AK/ 4-AK
Type wapening	Papier, zelfklevende gaasband & (variabele) hoekbeschermer
Kleur	Wit
Verwerking	Handmatig
Verwerkingstijd (**)	Start uitharding vanaf 120 minuten
Wachttijd volgende laag (**)	Volgende laag kan worden aangebracht na $\pm 3u30$
Mengverhouding	1 kg poeder = 0,5 liter water
Verbruik (rendement)	$\pm 0,2 \text{ kg/m}^2$
Droging	Droging door uitharding
Verpakking	Zak

(*) AK= Afgeschuinde Kant, 4-AK = 4 Afgeschuinde Kanten, HRK = Half Ronde Kant, FK = Facet Kant.

(**) Tijden zijn bij benadering en afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie.

Opmerking: voor het aanbrengen van de volgende laag dient de Siniat Filler voldoende uitgehard te zijn en niet noodzakelijk helemaal droog.

Afmetingen en verpakking

Materiaal	Inhoud	Aantal per pallet	Artikelcode
Poeder	25 kg	42	306874

Te bewaren in originele, gesloten verpakking beschermd tegen zon, vocht en vorst tot minimaal 9 maanden na productiedatum vermeld op verpakking bij temperatuur $\geq 5^\circ\text{C}$.