

## Voegmiddelen

# Siniat Fill & Finish Pro

## Omschrijving

Siniat Fill & Finish Pro is een gebruiksklaar voegmiddel in pastavorm voor het opvullen en afwerken (2-in-1) van afgeschuinde kanten (AK en 4-AK) van gipsplaten en het opvullen van (schroef-)gaten, te gebruiken in combinatie met wapeningsband. Het voegmiddel is eenvoudig in gebruik: filler én finisher in één, weinig krimp en kan ook vlakkelig over de plaat worden aangebracht ('total skimming'). Het eindresultaat levert een witte en gladde afwerkingslaag, klaar voor verdere afwerking door schilder of behanger..



## Normen, certificaten en reglementeringen

Onderwerp	Toleranties
Norm	NEN EN 13963
Brandreactieklasse	A2-s1, d0
DOP	SIDE139630004 NL

## Voordelen

- Klaar voor gebruik.
- Eenvoudig smeerbaar.
- 2-in-1 oplossing.
- Glad eindresultaat.

## Technische kenmerken

Kantvorm (*)	AK/ 4-AK
Type wapening	Papier, zelfklevende gaasband & (variabele) hoekbeschermer
Kleur	Wit
Verwerking	Handmatig of spuitpistool
Verwerkingstijd (**)	Onbeperkt
Wachttijd volgende laag (**)	Volgende laag kan worden aangebracht na $\pm 24$ à 48u
Mengverhouding	Klaar voor gebruik zonder toevoeging van water
Droging	Luchtdrogend
Verpakking	Emmer

(\*) AK= Afgeschuinde Kant, 4-AK = 4 Afgeschuinde Kanten, HRK = Half Ronde Kant, FK = Facet Kant.

(\*\*) Tijden zijn bij benadering en afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie.

**Opmerking:** voor het aanbrengen van de volgende laag dient de Siniat FILLER voldoende uitgehard te zijn en niet noodzakelijk helemaal droog.

## Afmetingen en verpakking

Materiaal	Inhoud	Aantal per pallet	Artikelcode
Gebruiksklare pasta	5 kg	100	306876
Gebruiksklare pasta	25 kg	33	306877

Te bewaren in originele, gesloten verpakking beschermd tegen zon, vocht en vorst tot minimaal 9 maanden na productiedatum vermeld op verpakking bij temperatuur  $\geq 5^{\circ}\text{C}$ .