

Voegmiddelen

Siniat Finisher Pro

Omschrijving

Siniat Finisher Pro is een gebruiksklare finisher in pastavorm voor de afwerking van naden van gipsplaten, voorafgaand gevuld met Siniat Filler. Het eindresultaat levert een bijzonder fijne afwerkingsslaag aan de gipsplaat, klaar voor verdere afwerking door schilder of behanger.



Normen, certificaten en reglementeringen

Onderwerp	Toleranties
Norm	NEN EN 13963
Brandreactieklasse	A2-s1, d0
DOP	SIDE1369630003 NI

Voordelen

- Klaar voor gebruik.
- Eenvoudig smeerbaar.
- Heel fijne korrel.
- Glad eindresultaat.

Technische kenmerken

Kantvorm (*)	AK/ 4-AK
Kleur	Wit
Verwerking	Handmatig of spuitpistool
Verwerkingstijd (**)	Onbeperkt
Wachttijd volgende laag (**)	Volgende laag kan worden aangebracht na ± 12 à 24 u
Mengverhouding	Klaar voor gebruik zonder toevoeging van water
Verbruik (rendement)	$\pm 0,2$ kg/m ²
Droging	Luchtdrogend
Verpakking	Emmer

(*) AK= Afgeschuinde Kant, 4-AK = 4 Afgeschuinde Kanten, HRK = Half Ronde Kant, FK = Facet Kant.

(**) Tijden zijn bij benadering en afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie.

Opmerking: voor het aanbrengen van de volgende laag dient de Siniat Filler voldoende uitgehard te zijn en niet noodzakelijk helemaal droog.

Afmetingen en verpakking

Materiaal	Inhoud	Aantal per pallet	Artikelcode
Gebruiksklare pasta	5 kg	100	306886
Gebruiksklare pasta	15 kg	33	306889

Te bewaren in originele, gesloten verpakking beschermd tegen zon, vocht en vorst tot minimaal 9 maanden na productiedatum vermeld op verpakking bij temperatuur $\geq 5^{\circ}\text{C}$.