

Voegmiddelen

Siniat Finisher

Omschrijving

Siniat Finisher is een finisher in poedervorm te mengen met water voor de afwerking van naden van gipsplaten, voorafgaand gevuld met Siniat Filler. Het eindresultaat levert een bijzonder fijne afwerkingsslaag aan de gipsplaat, klaar voor verdere afwerking door schilder of behanger.



Normen, certificaten en reglementeringen

Onderwerp	Toleranties
Norm	NEN EN 13963
Brandreactieklasse	A2-s1, d0
DOP	DOP SI-J 001 v0 NL

Voordelen

- Gemakkelijk mengbaar.
- Eenvoudig smeerbaar.
- Heel fijne korrel.
- Glad eindresultaat.

Technische kenmerken

Kantvorm (*)	AK/ 4-AK
Type wapening	Papier, zelfklevende gaasband & (variabele) hoekbeschermer
Kleur	Wit
Verwerking	Handmatig of spuitpistool
Verwerkingstijd (**)	± 4 dagen
Wachttijd volgende laag (**)	Volgende laag kan worden aangebracht na ± 24 à 48u
Mengverhouding	1 kg poeder = 0,5 liter water
Verbruik (rendement)	± 0,33 kg/m ²
Droging	Droging door uitharding
Verpakking	Zak

(*) AK= Afgeschuinde Kant, 4-AK = 4 Afgeschuinde Kanten, HRK = Half Ronde Kant, FK = Facet Kant.

(**) Tijden zijn bij benadering en afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie.

Opmerking: voor het aanbrengen van de volgende laag dient de Siniat Filler voldoende uitgehard te zijn en niet noodzakelijk helemaal droog.

Afmetingen en verpakking

Materiaal	Inhoud	Aantal per pallet	Artikelcode
Poeder	5 kg	200	306647
Poeder	25 kg	50	306648

Te bewaren in originele, gesloten verpakking beschermd tegen zon, vocht en vorst tot minimaal 9 maanden na productiedatum vermeld op verpakking bij temperatuur ≥ 5°C.